


Potência (watts)	Tensão (volts)	Bulbo	Compr.* (mm)	Larg.** (mm)	Base	Fluxo Lum. (lumens)	Rend. (lm/W)	Tonalidade	IRC	Unid. p/cx.	Vida média (horas)
------------------	----------------	-------	--------------	--------------	------	---------------------	--------------	------------	-----	-------------	--------------------

CIRCLINE

22	****	T-8	29	216	G10q	1.100	50	Cool White 4.300K	64	12	7.500
22	****	T-8	29	216	G10q	1.040	47	Daylight 6.000K	65	12	6.000
32	****	T-10	32	311	G10q	2.000	63	Cool White 4.300K	64	12	7.500
32	****	T-10	32	311	G10q	1.560	49	Daylight 6.000K	65	12	6.000
40	****	T-10	32	413	G10q	2.800	70	Cool White 4.300K	64	12	7.500
40	****	T-10	32	413	G10q	2.400	60	Daylight 6.000K	65	12	7.500



COMPACTA LYNX - S

5	****	T-4	108	32	G23	250	50	4.000K	85	20	8.000
7	****	T-4	138	32	G23	380	54	2.700K	85	20	8.000
7	****	T-4	138	32	G23	360	51	4.000K	85	20	8.000
9	****	T-4	168	32	G23	500	55	2.700K	85	20	8.000
9	****	T-4	168	32	G23	480	53	4.000K	85	20	8.000
11	****	T-4	236	32	G23	900	82	2.700K	85	20	8.000



COMPACTA LYNX - SE

9	****	T-4	157	37	2G7	840	93	4.000K	85	20	8.000
11	****	T-4	224	37	2G7	900	82	4.000K	85	20	8.000



COMPACTA LYNX - D

13	****	T-4	135	35	G24d-1	845	65	2.700K	85	20	8.000
13	****	T-4	135	35	G24d-1	820	63	4.000K	85	20	8.000
18	****	T-4	153	35	G24d-2	1.150	64	2.700K	85	20	8.000
18	****	T-4	153	35	G24d-2	1.120	62	4.000K	85	20	8.000
26	****	T-4	171	35	G24d-3	1.630	63	2.700K	85	20	8.000
26	****	T-4	171	35	G24d-3	1.600	62	4.000K	85	20	8.000



COMPACTA LYNX - DE

18	****	T-4	153	35	G24q-2	1.200	67	2.700K	85	20	8.000
18	****	T-4	153	35	G24q-2	1.120	62	4.000K	85	20	8.000
26	****	T-4	171	35	G24q-3	1.800	67	2.700K	85	20	8.000
26	****	T-4	171	35	G24q-3	1.600	62	4.000K	85	20	8.000



COMPACTA LYNX - TE ***

20	****	T-4	117	49	GX24q-2	1.300	65	2.700K	85	20	8.000
20	****	T-4	117	49	GX24q-2	1.260	63	4.000K	85	20	8.000
26	****	T-4	131	49	GX24q-3	1.700	65	2.700K	85	20	8.000
26	****	T-4	131	49	GX24q-3	1.640	63	4.000K	85	20	8.000



COMPACTA LYNX - F

36	****	T-4	225	90	2G10	2.100	58	2.700K	85	20	8.000
36	****	T-4	225	90	2G10	2.100	58	4.000K	85	20	8.000



COMPACTA LYNX - L

18	****	T-5.5	225	44	2G11	1.140	63	4.000K	85	20	8.000
24	****	T-5.5	320	44	2G11	1.680	70	4.000K	85	20	8.000
36	****	T-5.5	415	44	2G11	2.780	77	4.000K	85	20	8.000



COMPACTA MICRO-LYNX F

7	220	T-1,5	24,5	75,2	GX53	220	31	3.000K	85	20	6.000
7	220	T-1,5	24,5	75,2	GX53	220	31	4.000K	85	20	6.000



COMPACTA MINI-LYNX GLOBO

11	127	T-4	126	76	E-27	500	45	4.000K	85	60	8.000
11	220	T-4	126	76	E-27	500	45	4.000K	85	60	8.000
20	127	T-4	166	109	E-27	920	46	4.000K	85	60	8.000
20	220	T-4	166	109	E-27	920	46	4.000K	85	60	8.000



COMPACTA MINI-LYNX QUÁDRUPLA

15	127	T-4	126	48	E-27	800	53	4.000K	85	60	10.000
15	220	T-4	126	48	E-27	800	53	4.000K	85	60	10.000



* Para algumas lâmpadas essa medida pode se referir à altura.

** Para algumas lâmpadas essa medida pode se referir ao diâmetro.

*** Utilize somente com reator eletrônico.

**** Utilize com reator/adaptador, compatível com a potência da lâmpada e a tensão do local de instalação.

Potência (watts)	Tensão (volts)	Bulbo	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Base	Fluxo Lum. (lumens)	Rend. (lm/W)	Tonalidade	IRC	Unid. p/cx.	Vida média (horas)
------------------	----------------	-------	-------------	------------	------	---------------------	--------------	------------	-----	-------------	--------------------

COMPACTA MINI-LYNX DUPLA

7	127	T-4	138	42	E-27	420	60	2.700K	85	60	8.000
7	127	T-4	138	42	E-27	400	57	4.000K	85	60	8.000
7	220	T-4	138	42	E-27	420	60	2.700K	85	60	8.000
7	220	T-4	138	42	E-27	400	57	4.000K	85	60	8.000
9	127	T-4	148	42	E-27	520	58	2.700K	85	60	8.000
9	127	T-4	148	42	E-27	500	55	4.000K	85	60	8.000
9	220	T-4	148	42	E-27	520	58	2.700K	85	60	8.000
9	220	T-4	148	42	E-27	500	55	4.000K	85	60	8.000
11	127	T-4	160	42	E-27	700	64	2.700K	85	60	8.000
11	127	T-4	160	42	E-27	660	60	4.000K	85	60	8.000
11	220	T-4	160	42	E-27	700	64	2.700K	85	60	8.000
11	220	T-4	160	42	E-27	660	60	4.000K	85	60	8.000



COMPACTA MINI-LYNX TRIPLA

15	127	T-4	155	50	E-27	1.010	67	2.700K	85	60	8.000
15	127	T-4	155	50	E-27	1.010	67	4.000K	85	60	8.000
15	220	T-4	155	50	E-27	1.020	68	2.700K	85	60	8.000
15	220	T-4	155	50	E-27	990	66	4.000K	85	60	8.000
20	127	T-4	165	50	E-27	1.500	75	2.700K	85	60	8.000
20	127	T-4	165	50	E-27	1.490	74	4.000K	85	60	8.000
20	220	T-4	165	50	E-27	1.460	73	2.700K	85	60	8.000
20	220	T-4	165	50	E-27	1.450	72	4.000K	85	60	8.000
25	127	T-4	175	50	E-27	1.900	76	2.700K	85	60	8.000
25	127	T-4	175	50	E-27	1.810	72	4.000K	85	60	8.000
25	220	T-4	175	50	E-27	1.880	75	2.700K	85	60	8.000
25	220	T-4	175	50	E-27	1.820	73	4.000K	85	60	8.000



COMPACTA MINI-LYNX ECONOMY

15	127	T-4	155	50	E-27	650	43	4.000K	85	60	4.000
15	220	T-4	155	50	E-27	650	43	4.000K	85	60	4.000
20	127	T-4	165	50	E-27	900	45	4.000K	85	60	4.000
20	220	T-4	165	50	E-27	900	45	4.000K	85	60	4.000
25	127	T-4	180	50	E-27	1.150	46	4.000K	85	60	4.000
25	220	T-4	180	50	E-27	1.150	46	4.000K	85	60	4.000



COMPACTA MINI-LYNX T-PLUS

8	127	T-4	111	43	E-27	500	62	2.700K	85	60	8.000
8	127	T-4	111	43	E-27	480	60	4.000K	85	60	8.000
8	220	T-4	111	43	E-27	500	62	2.700K	85	60	8.000
8	220	T-4	111	43	E-27	480	60	4.000K	85	60	8.000
11	127	T-4	121	43	E-27	700	63	2.700K	85	60	8.000
11	127	T-4	121	43	E-27	670	61	4.000K	85	60	8.000
11	220	T-4	121	43	E-27	700	63	2.700K	85	60	8.000
11	220	T-4	121	43	E-27	670	61	4.000K	85	60	8.000
14	127	T-4	136	43	E-27	880	63	2.700K	85	60	8.000
14	127	T-4	136	43	E-27	850	61	4.000K	85	60	8.000
14	220	T-4	136	43	E-27	880	63	2.700K	85	60	8.000
14	220	T-4	136	43	E-27	850	61	4.000K	85	60	8.000



COMPACTA MINI-LYNX ESPIRAL

7	127	T-4	116	42	E-27	420	60	2.700K	85	60	8.000
7	127	T-4	116	42	E-27	400	57	4.000K	85	60	8.000
7	220	T-4	116	42	E-27	420	60	2.700K	85	60	8.000
7	220	T-4	116	42	E-27	400	57	4.000K	85	60	8.000
11	127	T-4	130	42	E-27	700	63	2.700K	85	60	8.000
11	127	T-4	130	42	E-27	660	60	4.000K	85	60	8.000
11	220	T-4	130	42	E-27	700	63	2.700K	85	60	8.000
11	220	T-4	130	42	E-27	660	60	4.000K	85	60	8.000
15	127	T-4	135	42	E-27	920	61	2.700K	85	60	8.000
15	127	T-4	135	42	E-27	900	60	4.000K	85	60	8.000
15	220	T-4	135	42	E-27	920	61	2.700K	85	60	8.000
15	220	T-4	135	42	E-27	900	60	4.000K	85	60	8.000



SÃO PAULO - FÁBRICA E ESCRITÓRIO
 Rua Amoiçará, 81 - Sto. Amaro CEP 04689-900
Centro Sylvania de Informação ao Consumidor:
 Tel: (11) 5633-2430 Fax: (11) 5631-9776
 e-mail: sac@sylvania.com.br

REGIONAIS DE VENDAS:
 BELO HORIZONTE MG Tel.: (31) 3224-4677 Fax: (31) 3224-4937
 PORTO ALEGRE RS Tel.: (51) 3337-7939 Fax: (51) 3337-5260
 RIO DE JANEIRO RJ Tel.: (21) 2265-2585 Fax: (21) 2556-2068